


Hoja Técnica

Referencia: 5D.S02.8255.0

Borne de paso WTN 1.5 SN P

Borne de paso WTN 1.5 SN P tensión asignada 250 V, corriente asignada 24 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 1,5 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 0,5mm² - 1,5mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 5,1 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Referencia	5D.S02.8255.0
EAN	4049088724299
Unidad de Embalaje	50

Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	1.5 mm ²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	5,1 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Anschlussart	conexión por tornillo
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Datos técnicos

Corriente Asignada	24 A
Tensión Asignada	250 V
Tensión de cortocircuito	4 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	72,5 mm
Anchura	5,1 mm
Altura	50,5 mm

Datos de conexión

Tipo de conexión	conexión por tornillo
------------------	-----------------------

Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	0,5 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	2,5 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	0,5 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	1,5 mm ²
Desfibrado del conductor	8 mm
Par de apriete del conductor	0,6 Nm

Datos técnicos UL/CSA


Sección del conductor UL	22-12 AWG
Tensión UL	300 V
Corriente factory wiring	20 A
Corriente field wiring	20 A
Sección del conductor CSA	22-12 AWG
Tensión CSA	300 V
Corriente CSA	20 A

Clasificación


ETIM 9.0	EC000897
----------	----------

Certificados de producto

REACH-SVHC conformity status	Conforme
------------------------------	----------



- Hutschiene EN 60715-35x15
/mounting rail EN 60715-35x15



Tolerierung Size ISO 14405 ☹ / Tolerance system Size ISO 14405 ☹. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).				ja/yes ☑ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!					
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed		1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: of		
	/		Werkstoff / Material			Tag/Date	Name	Zeichnung Nr. / Drawing No. 5D.S02.8255.0 13K	Index
	/				gezeichnet drawn	28.08.2025	Eichhorn N.		
	/				Elektronische Freigabe Electronic Release				
	/								
	/	Maßstab / Scale 2:1	Maße in mm / Dimensions are in mm						
	/	Vol.	mm ³	Offl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:			
	/	 wieland			Type	Benennung/Title DURCHGANGSKLEMME feed-through terminal			
	/								
Index	Datum / Blatt Date / Sheet								
Änderung / Revision									