


Hoja Técnica

Referencia: 5D.S10.4455.0

Borna portafusible WTN 10 FSI 5X20

Borna portafusible WTN 10 FSI 5X20 tensión asignada 800 V, corriente asignada 6,3 A, conexión por tornillo, número de pisos 1, número de conexiones por piso 2, sección nominal del conductor 10 mm², tamaño del cable de conexión semirígido sin puntera 1,5mm² - 10mm², método de montaje Carril DIN (top hat rail), color Gris, anchura del borne 12 mm, tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según ul94 V0



Referencia	5D.S10.4455.0
EAN	4049088725388
Unidad de Embalaje	50

Certificaciones / Homologaciones



Datos técnicos

Datos generales

Sección nominal del conductor	10 mm ²
Color	Gris
Número de pisos	1
Número de conexiones por piso	2
Anchura del borne	12 mm
Carcasa para aislamiento	PA
Tipo de inflamabilidad del material de aislamiento según UL94	V0
Método de montaje	Carril DIN (top hat rail)
Anschlussart	conexión por tornillo
Anzahl der Klemmstellen je Etage	2
Montageart	Carril DIN (top hat rail)
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs	V0

Datos técnicos

Corriente Asignada	6,3 A
Tensión Asignada	800 V
Tensión de cortocircuito	8 kV
Grado de polución	3
Tapa de cierre requerida	Sí
Material de aislamiento	Termoplástico
Longitud	71,5 mm
Anchura	12 mm
Altura	63 mm

Datos de conexión

Creation date 17.09.2025

Reserve technical changes

Page 1

Tipo de conexión	conexión por tornillo
Tipo de conexión 1	conexión por tornillo
Mínima sección del conductor rígida	1,5 mm ²
Máxima sección rígida del conductor	16 mm ²
Mínima sección del conductor flexible	1,5 mm ²
Máxima sección del conductor multifilar	10 mm ²
Sección mín. de la cubierta del cable (flexible, semirígida) con punteras del cable	1,5 mm ²
Sección máx. del conductor (flexible, rígido) con puntera del cable	10 mm ²
Desforrado del conductor	12 mm
Par de apriete del conductor	1,8 Nm

Datos técnicos UL/CSA


Sección del conductor UL	22-6 AWG
Tensión UL	600 V
Corriente facotry wiring	6,3 A
Corriente field wiring	6,3 A
Sección del conductor CSA	22-6 AWG
Tensión CSA	600 V
Corriente CSA	6,3 A

Clasificación

ETIM 9.0	EC000899
----------	----------

Certificados de producto

REACH-SVHC conformity status	Conforme
------------------------------	----------



A
© Alle Rechte vorbehalten
© All rights reserved
Vertraulichkeitsklasse
Confidentiality Class
Vertraulich
Confidential

B
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

C
Diese Maße werden bei Abnahme besonders geprüft
Ausschließlich Prüfmaße
Mit /E gekennzeichnete Maße sind nur für interne Zwecke gültig

D
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

E
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

F
These dimensions will be especially checked at delivery
Only inspection dimensions
With /E marked dimensions are only valid for internal use

Weitere Daten siehe KATALOG oder eKatalog
additional data see CATALOG or eCATALOG

www.wieland-electric.com
eshop.wieland-electric.com

Tolerierung Size ISO 14405 © / Tolerance system Size ISO 14405 ©. (This ISO-standard describes the envelope principle. According to the envelope principle the deviations of form and parallelism are limited by the size tolerances).					☒ Stoffverbots- und Deklarationsliste nach WN 5020.010 ist einzuhalten. Conformity with Wieland document WN 5020.010 e (list of prohibited / declarable hazardous substances) to be declared!						
Freitoleranz nach General tolerance			CAD - Zeichnung, keine manuellen Änderungen CAD - drawing, no manual modifications allowed			1. Verwendung: First Use:		Blatt: 1 von 1 Sheet: 1 of 1			
	/		Werkstoff / Material		Tag/Date	Name		Zeichnung Nr. / Drawing No.	Index		
	/			gezeichnet drawn	16.09.2025	Sachs (extern)					
	/			Maßstab / Scale		Elektronische Freigabe Electronic Release					
	/			2:1							
	/				Maße in mm / Dimensions are in mm						
	/	Vol.	mm ³	Ofl./Srf.	mm ²	Ersatz für / Replacement for:					
	/				Type	Benennung/Title					
	/				SICHERUNGSKLEMME fuse terminal						
Index	Datum / Blatt Date / Sheet									wieland	
Änderung / Revision											

Bestell-Nr. /order no.	Typ /type	Farbe /colour
5D.S10.4455.0	WTN 10 FSI 5X20	grau / grey